

ВРЕМЕННЫЕ ТАБЛО



Кабельные дисплеи



ДИСПЛЕЙ 4 ЦИФРЫ 14 СМ

- Кандела: 6,5
- Количество строк: 1
- Применение: открытые и закрытые треки
- Габариты корпуса: В x Ш = 40 x 70 см
- Передняя сторона: антиотражающая
- Количество цифр в строке: 4 (88:88)
- Корпус: алюминиевый, порошковое покрытие RAL 7021
- Фиксированный текст: нет
- Высота цифр: 14 см
- СД: ультраяркие красные
- Интерфейс: RS232

ДИСПЛЕЙ 6 ЦИФР 20 СМ

- Кандела: 6,5
- Количество строк: 1
- Применение: открытые и закрытые треки
- Габариты корпуса: В x Ш = 55 x 90 см
- Передняя сторона: антиотражающая
- Количество цифр в строке: 4 (88:88)
- Корпус: алюминиевый, порошковое покрытие RAL 7021
- Фиксированный текст: нет
- Высота цифр: 20 см
- СД: ультраяркие красные
- Интерфейс: RS232

Беспроводные дисплеи



ДИСПЛЕЙ 6 ЦИФР 20 СМ

- Кандела: 6,5
- Количество строк: 1
- Применение: открытые и закрытые треки
- Габариты В x Ш: 30 x 70 см
- Передняя сторона: антиотражающая
- Количество цифр в строке: 4 + 1 x (88:88)
- Корпус: алюминиевый профиль Q-lite, RAL 7021
- СД: ультраяркие красные
- Высота цифр: 14 см
- Интерфейс: RS232 через Bluetooth (беспроводная связь на короткие расстояния)

ДИСПЛЕЙ 6 ЦИФР 14 СМ

- Кандела: 6,5
- Количество строк: 1
- Применение: открытые и закрытые треки
- Габариты: В x Ш: 30 x 100 см
- Передняя сторона: антиотражающая
- Количество цифр в строке: 6 + 2 x двоеточия (88:88:88)
- Корпус: алюминиевый профиль Q-lite, RAL 7021
- СД: ультраяркие красные
- Высота цифр: 14 см
- Интерфейс: RS232 через Bluetooth и через панель управления с LCD-экраном и 10-метровым кабелем (230VAC)
- Питание: через встроенные батарейки (продолжительность автономной работы - 10 часов)
- Зарядное устройство: да
- Дополнительно: с задней стороны дисплея находятся проводные втулки, при помощи которых можно вертикально фиксировать трубку (60 x 60 x 4 мм)
- Возможности панели управления:
 - ВД (время дня - ЧЧ:ММ:СС)
 - Регулируемое время гонок, отсчет времени (ЧЧ:ММ:СС)
 - Количество кругов, +1/-1/сброс до 0